

**ARNOLD**



**FUEL FILTER**

**FILTRO DE  
COMBUSTIBLE**

**UNIVERSAL**

**1/4" I.D.**


**OR**

**5/16" I.D. FUEL LINE**

PARA LÍNEAS DE COMBUSTIBLE  
DE D.I. 6.4 mm O D.I. 7.9 mm

**FF-125A**

# FF-125A



## FUEL FILTER

FITS 1/4" OR 5/16" I.D. FUEL LINE

FITS ALL SMALL GASOLINE ENGINES FOR MOWERS AND TRACTORS.

- PREVENTS DIRT AND OTHER PARTICLES IN FUEL TANK FROM REACHING CARBURETOR

### CAUTION:

Disconnect spark plug wire before working on engine. Be certain engine is cold.

### HOW TO INSTALL:

1. Shut off fuel connection or empty fuel from tank.
2. Remove old filter and replace new one in same manner.
3. If not originally equipped with filter, cut fuel line in appropriate place and secure each end over nipples on each end of filter.
4. Reconnect spark plug wire.

For more details, refer to the installation instructions in your product owner's manual.

## FILTRO DE COMBUSTIBLE

PARA LÍNEAS DE COMBUSTIBLE DE D.I. 6.4 mm

0 D.I. 7.9 mm

PARA TODOS LOS MOTORES PEQUEÑOS DE GASOLINA DE CORTACÉSPEDOS Y TRACTORES.

- IMPIDE QUE LA SUCIEDAD Y OTRAS PARTÍCULAS DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE LLEGUEN AL CARBURADOR

### PRECAUCIÓN:


Desconecte el cable de la bujía antes de trabajar en el motor. Asegúrese de que el motor esté frío.

### CÓMO INSTALAR:

1. Corte la conexión de combustible o vacíe el tanque de combustible.
2. Retire el filtro viejo y coloque un filtro nuevo de la misma manera.
3. Si no está equipado con un filtro de fábrica, corte la línea de combustible en el lugar adecuado y asegure cada extremo sobre los nipples de cada extremo del filtro.
4. Reconecte el cable de la bujía.

Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de instalación en su manual de usuario del producto.

TO CARBURETOR  
AL CARBURADOR



TO FUEL TANK  
AL TANQUE DE COMBUSTIBLE



FUEL FLOW DIRECTION  
SENTIDO DEL FLUJO DE COMBUSTIBLE

## ARNOLD

305 Mansfield Ave.  
Shelby, OH 44875  
www.arnoldparts.com

MADE IN U.S.A.

645-79752



0 37049 92399 1